



TONDA 90



Name
Code
Color
Category
Power
Lumen output
Color temperature
Efficacy
Driver
Electrical insulation class
Voltage/frequency

Color Rendering Index
SDCM
Light beam angle
Unified Glare Rating
Light source
Dimmable
LED Lifetime
Warranty

Ingress Protection
Material

EN

Linear light fitting for interior mounting, equipped with SMD LEDs with IP 44. Slim design with invisible screws hidden behind magnetic endcaps. Housing made of aluminium, chrome finish with opal diffuser. Available in 3 lengths.

Application:

general lighting, but especially above or on the sides of the mirror

CZ

Lineární svítidlo určeno pro montáž do interiéru. Světelný zdroj - LED SMD s krytím IP 44. Tenký design s neviditelnými šrouby skrytými za magnetickými koncovkami.

Svítidlo je vyrobeno z hliníku, chrom s opálovým difuzorem.

K dispozici ve 3 délkách.

Použití:

zejména nad nebo po stranách zrcadla

Product

TONDA 90

1070635

CHROME

WALL

Power

18W $\pm$ 10 %

1440lm $\pm$ 10 %

3000K

80lm/W

700 mA



220-240V/50-60Hz

Information

80+

< 3

160°

N/A

LED

N/A

L80 B20 30.000h 25°C

5 YEAR

Other data

IP 44

ALUMINIUM/PMMA

DE

Lineare Leuchte für die Innenmontage, bestückt mit SMD-LEDs in IP 44. Schlankes Design mit unsichtbaren Schrauben, die sich hinter magnetischen Endstücken verstecken. Gehäuse aus Aluminium, verchromt mit opalem Diffusor.

Erhältlich in 3 Längen.

Anwendung:

Allgemeinbeleuchtung, insbesondere aber über oder an den Seiten eines Spiegels

SK

Lineárne svietidlo pre montáž do interiéru. Svetelný zdroj - SMD LED s krytím IP 44. Svetidlo má štíhly dizajn s neviditeľnými skrutkami skrytými za magnetickými koncovkami. Svetidlo je vyrobené z hliníka, chrómová povrchová úprava s opálovým difúzorom.

K dispozícii v 3 dĺžkach.

Použitie:

najmä nad alebo po stranách zrkadla