


MATRIX 1, W DIM



Name
Code
Color
Category
Power
Lumen output
Color temperature
Efficacy
Driver
Electrical insulation class
Voltage/frequency

Color Rendering Index
SDCM
Light beam angle
Unified Glare Rating
Light source
Dimmable
LED Lifetime
Warranty
Ingress Protection
Material

EN

Adjustable compact reflector for installation in 3-phase tracks, equipped with COB LED.

Housing made of aluminium. Available in white and black.

Application:

thanks to the variable orientation of the luminaire in all directions, it is particularly suitable for accent lighting (corridor, library, gallery, wall units)

CZ

Nastavitelný kompaktní reflektor určený pro montáž do 3-okružových lišt. Světelný zdroj - COB LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. Dostupné v bílé a černé barvě.

Použití:

díky variabilitě nastavení do všech směrů je vhodný zejména na bodové osvětlení prostor (chodba, knihovna, galerie, šatní stěny, regály, výlohy)

Product

MATRIX 1, W DIM

6090331DT

WHITE

PROFI

Power

10W ± 10 %

1000lm ± 10 %

3000K

100lm/W

250 mA



220-240V/50-60Hz

Information

90+

< 3

36°

N/A

LED

TRAC

L80B20 50.000h 25°C

5 YEAR

Other data

IP 20

ALUMINIUM/PMMA

DE

Einstellbarer Kompaktreflektor zum Einbau in 3-Phasen-Stromschienen mit COB LED.

Aluminiumgehäuse.

Verfügbar in weiß und schwarz.

Anwendung:

Dank der variablen Ausrichtung der Leuchte in alle Richtungen eignet sie sich besonders zur akzentuierten Beleuchtung von Räumen (Flur, Bibliothek, Galerie, Schrankwände)

SK

Nastavitelný kompaktný reflektor určený pre montáž do 3-okružových lišt s COB LED.

Svietidlo je vyrobené z hliníka. Dostupné v bielej a čiernej farbe.

Použitie:

vďaka variabilite nastavenia svietidla do všetkých smerov, je vhodný najmä na akcentované osvetlenie priestorov (chodba, knižnica, galérie, šatníkové steny)